

INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo		ZFP416X 942022622	
Consumo anual de energia	AEC _{exaustor}	57.6	kwh/a
Fator de aumento de tempo	f	1.3	
Eficiência fluidodinâmica	FDE _{exaustor}	18.1	
Índice de eficiência energética	EEI _{exaustor}	71.2	
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	QBEP	259.1	m ³ /h
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	PBEP	289	Pa
Débito de ar máximo	Q _{max}	440,0	m ³ /h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	WBEP	115.2	W
Potência nominal do sistema de iluminação	WL	4,0	W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	E _{média}	160	lux
Consumo energético medido no estado de vigília	P _s	0	W
Consumo energético medido no estado de desativação	P _o	0.01	W
Nível de potência sonora	LWA	60 dB(A)	dB

EN 61591: Fogões para uso doméstico — Métodos de medição da aptidão ao funcionamento

EN 60704-2-13: Aparelhos electrodomésticos e análogos — Código de ensaio para a determinação do ruído aéreo emitido — Parte 2-13: Regras particulares para exaustores de cozinha

EN 50564: Aparelhos electrodomésticos — Medição da potência em modo de repouso

Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:

- Ao começar a cozinhar, ligue o exaustor na velocidade mínima e deixe-o ligado durante uns minutos, depois de concluída a cozedura.
- Aumente a velocidade apenas em caso de produção elevada de fumo ou cheiros e use a velocidade ou as velocidades intensa(s), apenas em condições extremas.
- Substitua o filtro de carvão sempre que for necessário, para manter boa eficiência na absorção dos cheiros.
- Quando for necessário, lave o filtro antigordura, para manter boa eficiência de absorção de cheiros.
- Use o diâmetro máximo do sistema de exaustão indicado neste Manual, para otimizar a eficiência e reduzir o ruído o mais possível.